

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/panele-wynylowe-coretec-authentics-nimbus-50-lvre-140-p-530.html>



## Panele winylowe COREtec Authentics - NIMBUS 50 LVRE 140

Cena	<b>291,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>50 LVRE 140</b>
Kod producenta	<b>50 LVRE 140</b>
Kod EAN	<b>0836217442698</b>
Inne informacje	<b>Sprzedaż tylko na pełne paczki. Przed zakupem sprawdź dostępność produktu.</b>

### Opis produktu

## Panele COREtec Authentics 1200 **NIMBUS 50 LVRE 140**

### 100% WODOODPORNE PANELE PODŁOGOWE

#### Dane techniczne:

**Długość:** 1220 mm

**Szerokość:** 180 mm

**Grubość:** 8 mm

**Ilość w opakowaniu:** 2,65m<sup>2</sup> (sprzedaż na pełne opakowania)

**V-fuga:** 4 stronna (w kształcie litery "U" aby zapewnić łatwiejsze czyszczenie)

**Gwarancja:** Dożywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

**Kolekcja:** COREtec® Authentics

**Klasa ścieralności:** 23/33 (en iso 10874)

**Odporność ogniowa:** BFL-S1 (en 13501)

**Stabilność wymiarowa:** <0,25%(en 23999)

**Właściwości elektrostatyczne:** <5 kV (en 1815)

**Właściwości antypoślizgowe:** DS (en 13893) R10 (din 51130)

**Odporność cieplna:** 0.066m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)

**Emisja formaldehydu:** E1 (EN 717-1)

**Odporność na barwienie:** 5 (no visible change)(EN 438-2)

---

**Budowa:**

- Powłoka użytkowa 0,55mm (podwójna warstwa lakieru z korundem odpornym na zarysowania)
- PCV (dekor)
- Rdzeń (pierwotnego winylu i kamienia)
- PCV (służące do wyciszenia)
- Zintegrowany podkład korkowy

Jak sama nazwa wskazuje podłogi **COREtec Authentics** mają wiele wspólnego z autentycznym wyglądem drewnianej deski lub kamienia dzięki wtłoczonej strukturze przez co ciężko odróżnić panel od naturalnego surowca – sęki, wyłobienia są wyczuwalne w dotyku. Kolekcja Authentics to aż 26 drewnianych wzorów i 6 kamiennych, 4 z tych dekorów to bardzo popularna w ostatnim czasie jodełka – co ciekawe jeśli wybierzemy dany kolor jodełki to możemy też wybrać ten kolor także w standardowej desce dzięki czemu jedno pomieszczenie może być ułożone w jodełkę, a pozostałe w standardowe deski ale zachowujemy przy tym kolorystykę podłogi w całym domu.

**Panele COREtec posiadają ekstremalną stabilność aż do 400m<sup>2</sup> bez szczelin dylatacyjnych, bez profili przejściowych i progów. Nie jest potrzebna aklimatyzacja, można je montować od 0° do 60°. Łatwy montaż za pomocą kliknięcia tzw. "na klik". Podłogi COREtec można montować na dowolnej powierzchni np. ceramika, podłoga, beton (tolerancja 4mm /2mb). Dodatkowym plusem jest to że panele COREtec posiadają zintegrowany podkład korkowy który nie kopiuje podłoża oraz nie jest potrzebne wyrównywanie podłoża i nie generuje kosztów zakupu dodatkowego podkładu. Podłogi COREtec są ciche (redukcja dźwięku -20 dB), nadają się do ogrzewania/chłodzenia podłogowego odporność termiczna wynosi 0,066 K/W m<sup>2</sup>, dzięki zawartości kamienia, który jest ogrzewany od temperatury pokojowej przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowy nasze podłogi są miękkie, ciepłe i przyjemne dla bosej stopy.**

**Panele COREtec są bezpieczne ponieważ są antystatyczne w 100% wodoodporne i posiadają właściwości antypoślizgowe - DS / R10 dlatego to idealne rozwiązanie do łazienek, szpitali, gabinetów weterynaryjnych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Podłogi COREtec zapewniają stabilność koloru przez wiele lat dzięki czemu przy kolejnym zamówieniu ich kolor będzie taki sam.**

**W sprzedaży posiadamy również oryginalne akcesoria COREtec - listwy przypodłogowe, przejściowe, końcowe i schodowe - w podobnym kolorze co podłoga oraz środki do pielęgnacji i czyszczenia.**

**ABY BARDZIEJ POZNAĆ MARKĘ CORETEC KLIKNIJ [TUTAJ](#)**

**UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!  
Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu**

