Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.neofloor.pl/panele-winylowe-firmfit-original-5mm-bali-ewh-7097-p-903.html



Panele winylowe FIRMFIT Original 5mm – BALI - EWH-7097

Cena	**150,39 zł**
Cena poprzednia	~~**159,99 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**EWH-7097**
Inne informacje	**Sprzedaż tylko na pełne paczki. Przed zakupem sprawdź dostępność produktu.**

Opis produktu

Panele winylowe FIRMFIT Original Plank – BALI

Panele winylowe FirmFit Original to absolutna pierwsza klasa dla tych, którzy oczekują niezawodności, 100% wodoodpornej podłogi i najlepszych paneli winylowych do ogrzewania podłogowego. Ich realistyczna struktura wiernie oddaje wygląd naturalnego drewna, dodatkowo podkreślając to za pomocą czterostronnej v-fugi.

Dzięki solidnej budowie, można je montować bez konieczności stosowania progów dylatacyjnych nawet na powierzchniach sięgających aż do 400m2, co gwarantuje efekt idealnie równej podłogi bez listewek w progach.

Panele FirmFit są całkowicie odporne na działanie wody, co sprawia, że są idealnym wyborem dla obszarów narażonych na zalanie, takich jak kuchnie czy wiatrołapy. W przeciwieństwie do standardowych paneli laminowanych czy tradycyjnych podłóg drewnianych, nie musisz się martwić o ich pęcznienie czy rozwarstwienie.

Co więcej, posiadają zintegrowany podkład korkowy, co ułatwia montaż i jest łagodne dla twojego portfela. Podkład korkowy w panelach FirmFit ma tylko 1mm grubości oraz są nakłuwane na specjalnej prasie aby zapewnić odpowiednie przewodnictwo ciepła dlatego więc w tym przypadku korek nie jest izolatorem ciepła.

Bez względu na to, czy planujesz je zastosować w domu, hotelu czy sklepie, panele FirmFit są absolutnie niezastąpione, wyróżniając się niezrównaną wytrzymałością na intensywne użytkowanie.

Jeśli zastanawiasz się, jaka podłoga będzie najlepsza w domu z psami lub kotami, odpowiedź jest prosta – wybierz FirmFit!

Grubość : 5.00 mm

Grubość warstwy wierzchniej: 0.55 mm

Wymiary: 232 x 1532 mm

Ilość w paczce (m2): 2,488

Fuga: 4-stronna

Podkład zintegrowany: tak (korkowy hipoalergiczny)

Klasa użyteczności: 23/33/42

Do ogrzewania podłogowego: tak

Opór cieplny: 0.042 (m2 K/W)

Stabilność wymiarowa: ≤ 1mm

Izolacja akustyczna: 18dB

Odporność na ścieranie: Klasa T

Klasa palności: Bfl-s1

Antypoślizgowość: ≥R9

WIZUALIZATOR 3D – Sprawdź jak podłoga FIRMFIT będzie wyglądać w Twoim domu! Kliknij TUTAJ

Sprzedaż tylko na pełne paczki.

PRZED ZAKUPEM UPEWNIJ SIĘ ŻE PRODUKT JEST DOSTĘPNY! W OBECNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ NIEKTÓRE PRODUKTY MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE OD RĘKI!