

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/podklad-pod-panele-weninger-2mm-alu-aqua-3w1-rolka-10m2-p-789.html>



Podkład pod panele Weninger 2mm ALU AQUA 3w1 - Rolka 10m2

Cena	139,00 zł
Cena poprzednia	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902188792294

Opis produktu

Podkład pod panele Weninger 2mm ALU AQUA 3w1 - Rolka 10m2

Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminiowaną folią paroizolacyjną.

Podkład podłogowy akustyczny zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych o podwyższonej wodoodporności do 24h - współczynnik SD 200 m. Dedykowany do montażu z podłogą wodoodporną drewnopochodną, zalecany do systemów ogrzewania podłogowego wodnego.

Montaż jak na zamieszczonym zdjęciu - panele montujemy na folii w kolorze srebrnym (folia alu po ułożeniu podkładu musi być widoczna, na tak ułożonym podkładzie montujemy panele)

Rolka zawiera: 10 m2

Grubość: 2 mm

Wymiary: 1m x 10m

Materiał bazowy: Wysokiej gęstości polietylen 100 kg / m3 (± 10%).

Redukcja dźwięku uderzenia: IS 20 dB (+/- 2 dB)

Odbity dźwięk kroków: RWS ≤ 16%

Opór cieplny: R 0,04 m2 K/W

Odporność na dyfuzję pary wodnej: SD 200m

Wytrzymałość na ściskanie: CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)

Odporność na pęcznienie przy ściskaniu: CC 1 (2 kPa ≤ CC < 20 kPa)

Dynamiczne obciążenie: DL 1 (10 000 ≤ DL < 100 000 cykli)

Odporność w teście dużej kuli: RLB 2 ($800\text{ mm} \leq \text{RLB} < 1200\text{ mm}$)

Reakcja na ogień: RTF Efl

Kompensacja nierówności podłoża: PC2 ($1\text{ mm} \leq \text{PC} < 2\text{ mm}$)

UWAGA! Obecna sytuacja gospodarcza na świecie w niektórych przypadkach przekłada się na dostępność towaru. Przed zamówieniem sprawdź stan dostępności u sprzedawcy aby uniknąć rozczarowań. Z góry dziękujemy!