

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/podklad-pod-panele-weninger-2mm-alu-aqua-3w1-rolka-10m2-kod-rabatowy-p-789.html>



## Podkład pod panele Weninger 2mm ALU AQUA 3w1 - Rolka 10m2 + KOD RABATOWY

Cena	<b>153,44 zł</b>
Cena poprzednia	<del>164,99 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod EAN	<b>5902188792294</b>

### Opis produktu

## Podkład pod panele Weninger 2mm ALU AQUA 3w1 - Rolka 10m2

**KOD RABATOWY 13% - WEN13 - Wpisz w rubryce "Kupon Rabatowy" podczas finalizowania zamówienia.**

**Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminiowaną folią paroizolacyjną.**

**Podkład podłogowy akustyczny zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych o podwyższonej wodoodporności do 24h - współczynnik SD 200 m. Dedykowany do montażu z podłogą wodoodporną drewnopochodną, zalecany do systemów ogrzewania podłogowego wodnego.**

**Montaż jak na zamieszczonym zdjęciu - panele montujemy na folii w kolorze srebrnym (folia alu po ułożeniu podkładu musi być widoczna, na tak ułożonym podkładzie montujemy panele)**

Rolka zawiera: 10 m2

Grubość: 2 mm

Wymiary: 1m x 10m

Materiał bazowy: Wysokiej gęstości polietylen 100 kg / m3 (± 10%).

Redukcja dźwięku uderzenia: IS 20 dB (+/- 2 dB)

Odbity dźwięk kroków: RWS ≤ 16%

Opór cieplny: R 0,04 m2 K/W

---

Odporność na dyfuzję pary wodnej: SD 200m

Wytrzymałość na ściskanie: CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)

Odporność na pęczanie przy ścisaniu: CC 1 (2 kPa ≤ CC < 20 kPa)

Dynamiczne obciążenie: DL 1 (10 000 ≤ DL < 100 000 cykli)

Odporność w teście dużej kuli: RLB 2 (800 mm ≤ RLB < 1200 mm)

Reakcja na ogień: RTF Efl

Kompensacja nierówności podłoża: PC2 (1mm ≤ PC < 2mm)

**UWAGA! Obecna sytuacja gospodarcza na świecie w niektórych przypadkach przekłada się na dostępność towaru. Przed zamówieniem sprawdź stan dostępności u sprzedawcy aby uniknąć rozczarowań. Z góry dziękujemy!**