Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:15

Link do produktu: https://www.neofloor.pl/podklad-pod-panele-weninger-2mm-alu-aqua-3w1-rolka-10m2-kod-rabatowy-p-789.html



Podkład pod panele Weninger 2mm ALU AQUA 3w1 - Rolka 10m2 + KOD RABATOWY

Cena	**153,44 zł**
Cena poprzednia	~~**164,99 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**5902188792294**

Opis produktu

Podkład pod panele Weninger 2mm ALU AQUA 3w1 - Rolka 10m2

KOD RABATOWY 13% - WEN13 - Wpisz w rubryce "Kupon Rabatowy" podczas finalizowania zamówienia.

Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminizowaną folią paroizolacyjną.

Podkład podłogowy akustyczny zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych o podwyższonej wodoodporności do 24h – współczynnik SD 200 m. Dedykowany do montażu z podłogą wodoodporną drewnopochodną, zalecany do systemów ogrzewania podłogowego wodnego.

Montaż jak na zamieszczonym zdjęciu – panele montujemy na folii w kolorze srebrnym (folia alu po ułożeniu podkładu musi być widoczna, na tak ułożonym podkładzie montujemy panele)

Rolka zawiera: 10 m2

Grubość: 2 mm

Wymiary: 1m x 10m

Materiał bazowy: Wysokiej gęstości polietylen 100 kg / m3 (± 10%).

Redukcja dźwięku uderzenia: IS 20 dB (+/- 2 dB)

Odbity dźwięk kroków: RWS ≤ 16%

Opór cieplny: R 0,04 m2 K/W

Odporność na dyfuzję pary wodnej: SD 200m

Wytrzymałość na ściskanie: CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)

Odporność na pełzanie przy ściskaniu: CC 1 (2 kPa ≤ CC < 20 kPa)

Dynamiczne obciążenie: DL 1 (10 000 ≤ DL < 100 000 cykli)

Odporność w teście dużej kuli: RLB 2 (800 mm ≤ RLB < 1200 mm)

Reakcja na ogień: RTF Efl

Kompensacja nierówności podłoża: PC2 (1mm ≤ PC < 2mm)

UWAGA! Obecna sytuacja gospodarcza na świecie w niektórych przypadkach przekłada się na dostępność towaru. Przed zamówieniem sprawdź stan dostępności u sprzedawcy aby uniknąć rozczarowań. Z góry dziękujemy!